

ネオレストNX（ビルトインリモコンタイプ）：CS900BVN

仕様一覧

便ふた有無	便ふた付き	
便座形状（前丸便座・前割便座）	前丸便座	
施工方式（上面施工・下面施工）	-	
着座センサ方式	静電容量方式	
定格消費電力（W）	1281W	
熱交換器タンク方式	瞬間式	
吐水量 （水圧0.2Mpa） ポンプ式の場合水圧 は関係ありません	おしり洗浄	約0.32～0.43L/分
	おしりソフト洗浄	約0.32～0.43L/分
	やわらか洗浄	-
	ビデ洗浄	約0.29～0.43L/分
	ワイドビデ洗浄	約0.35～0.43L/分
ウォシュレット洗浄方式	エアインワンダーウエーブ洗浄	
便器洗浄水量（一体形シリーズ）	大3.8L、小3.3L、eco小3.0L	

機能

洗浄機能	おしり洗浄	おしりソフト 洗浄	ビデ洗浄	ワイドビデ洗浄
	洗浄位置 調節洗浄	水勢調節	ムーブ洗浄	マッサージ 洗浄
快適機能	瞬間暖房便座	ダブル保温 便座	温風乾燥	脱臭
	パワー脱臭	オートパワー 脱臭	リモコン	着座センサー
	リモコン便座 ・便ふた開閉	リモコン 便器洗浄	eco小ボタン	オートeco小
	オート開閉	オート洗浄	水面下げる	電子音
	おまかせ ecoモード	時計		
エコ機能	タイマー節電	スーパー おまかせ節電		
清潔機能	ノズルきれい/電解 除菌水ノズル洗浄	フルカバー	抗菌	セルフ クリーニング
	ノズルまるごと 洗浄	クリーン ノズル	ノズルそうじ	便器そうじ(ステッ プお掃除モード有)
	便器きれい	きれい仕上げ	ラクしてキレイ 便器	においきれい
	クリーン便座	クリーンケース	フチなし ウォシュレット	ノズルまわり スッキリ形状
	プレミスト			