



仕様	
用途	パブリック/一般住宅
タイプ	AC100Vタイプ
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時 0.4W (湯水切替えタイプは0.6W)
	作動時 0.6W (湯水切替えタイプは0.8W)
給水圧力	最低必要水圧 0.05MPa (流動時)
	最高水圧 0.75MPa (静止時) *快適にお使いいただくためには、0.2MPa (流動圧) 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
最高給湯温度	85℃
使用環境温度	1~40℃ *凍結が予想される地域ではご使用できません。
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 (4)やけど防止のため、約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。  
国土交通省記号：13-FA

水道法適合品				単位	名称
<b>TOTO</b>		φ	≡	mm	自動水栓 (グースネックタイプ)
製図 小林	検図 松英 井	日付 渡 08.11.14	尺度 1:5	図番	
備考 逆止弁付				TEL85GRX	