



		仕様
用途		パブリック/一般住宅
タイプ		発電タイプ
電源		-
消費電力	待機時	0.4W
	作動時	0.6W
給水圧力	最低必要水圧	0.06MPa(流動圧)
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)
		※快適にお使いいただくためには、0.2MPa(流動圧)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
最高給湯温度		85℃
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
吐水流量		定流量弁(4L/min用)により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (3)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 (4)やけど防止のため、約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。
誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品		エコマーク商品		名称
TOTO		単位 mm	名称	自動水栓
			図番	
製図 内座	検図 牛島 我	日付 08.03.18	尺度 1:4	
備考 逆止弁付				