



仕様		
用途	パブリック 大便器用 ウォシュレットPSA オート便器洗浄タイプ専用品	
給水圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.07MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
電源	専用のウォシュレットから供給されます。 (駆動電圧: DC 24V)	
洗浄水量 調節範囲	大	5.5~7.5L 調節可能
	小	4.5~5.5L 調節可能
工場出荷時標準洗浄水量	大洗浄: 5.5L、小洗浄: 4.5L	
設備保護洗浄	あり(入/切 ウォシュレットPSAのリモコンで切り替え可能)	
特記事項	(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られるよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレイカーが必要です。 (6)バキュームブレイカーは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。	

水道法適合品		単位		名称
TOTO		mm		自動フラッシュバルブ・VB付右給水 (大便器洗浄弁25)
製図 依 町	検図 大 庭	日付 12.10.22	尺度 1:5	
備考 TCF5501EAH用				図番 TEF20SEPX