



※継手をねじ込む場合は六角レンチが別途必要です
(サイズは対辺12です)

仕様		
用途	パブリック/一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水 ※温泉水・再生水は使用できません。	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品		エコマーク商品		名称
TOTO		単位 mm	名称	壁付サーモ13 (埋込) (浴室) (JIS)
			図番	
製図 和(照)	検図 本(忠)	日付 大(島) 12.04.26	尺度 1:4	
備考 逆止弁付				