



用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	パブリック/一般住宅用 0.07MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水 ※温泉水・再生水は使用できません。
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯 AB

節湯 A1

節湯 B1

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品(JIS)				単位	名称
<b>TOTO</b>		日付	尺度	mm	自閉式壁付サーモスタット混合水栓
製図 中島	検図 中島	竹林	17.02.02	1:5	エアインクリック、調圧弁
備考 逆止弁付					図番 TMF49E3WR