



仕様		
用途	パブリック 大便器用 ウォシュレットPSA オート便器洗浄タイプ専用品	
給水圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.07MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質	水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://www.com-et.com/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
電源	専用のウォシュレットから供給されます。 (駆動電圧：DC24V)	
洗浄水量 調節範囲	大	5.5~7.5L調節可能
	小	4.5~5.5L調節可能
工場出荷時標準洗浄水量	大洗浄：5.5L、小洗浄：4.5L	
設備保護洗浄	あり(入/切 ウォシュレットPSAのリモコンで切り替え可能)	
特記事項 ※本製品は、必ずウォシュレット PSA オート便器洗浄タイプ 専用品(TCF5501EAH)とセットでご使用ください。	(1)便器の洗浄機能を確認するため、瞬間流量が102L/分以上得られ るよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要で (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置し てください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。	

水道法適合品		単位		名称
TOTO		mm		大便器自動フラッシュバルブ
製図 安永	検図 植村	日付 稲田	尺度 1:5	露出、ウォシュレット連動、再生水 用
備考 TCF5501EAH用				図番 TEF20SEPR