



| | | 仕様 |
|--------|--|--|
| 用途 | パブリック/一般住宅 | |
| タイプ | AC100Vタイプ | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 待機時 | 0.4W |
| | 作動時 | 0.6W |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0.05MPa (流動圧) |
| | 最高水圧 | 0.75MPa (静水圧) |
| | | *快適にお使いいただくためには、0.2MPa (流動圧)程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水 | |
| 使用環境温度 | 1~40℃ *凍結が予想される地域ではご使用できません。 | |
| 吐水流量 | 定流量弁 (5L/min用) により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能 | |
| 特記事項 | (1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)給水位置より右に150mm以上の空間を確保してください。 (3)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 | |

ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。
誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。
国土交通省記号：13-FA

| 水道法適合品 | | | | 単位 | 名称 |
|----------|--|----------|-----|---------|---------------------|
| 製図 園田 | | 検図 松尾 | | mm | 自動水栓 (グースネックタイプ) |
| | | | | 尺度 | |
| 日付 | | 07.11.01 | 1:5 | 図番 | |
| 備考 | | | | TEL776X | |