



埋込部と組み合わせた場合の湯水の入口と出口の図

仕様		仕様
用途		パブリックノ一般住宅
給水圧力	最低必要水圧	セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。
	最高水圧	0.75 MP a (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2 MP a程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水 ※温泉水・再生水は使用できません。
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設置してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を越えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品		単位		名称
TOTO		mm		壁付サーモスタット混合水栓
製図 安部	検図 天 住 本 本	日付 野村	尺度 1:2	埋込止水付き (機能部)
備考 逆止弁付				図番 TBV02403J