



		仕様
用途	パブリック 大便器用	
給水圧力	最低必要水圧 (流動時)	0.04 MPa
	最高水圧 (静止時)	0.75 MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質	水道水のみ	
使用環境温度	-13~40℃ (水圧0.10MPa、水温4℃以上のとき-13℃まで)	
洗浄水量調節範囲	6~16L調節可能	
工場出荷時洗浄水量	10L	
特記事項	(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られるよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、CL (バキュームブレーカー取付け基準線) が便器のふれ縁から150mm以上上方になるように設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。	

※サイホン式便器(C716系、C426系は除く)、ブローアウト便器は給水圧力0.07MPa(流動時)未満の低水圧ではご使用できません。

※給水圧力0.04~0.07MPa(流動時)でご使用いただく場合は、洗浄水量は16Lに調節してください。

※SK33取付け時の最低必要水圧は0.1MPa(流動時)を確保してください。

※C550系・C743系に設置する場合は、左給水には対応できません。
凍結防止弁が壁に干渉します。

※()内寸法は、TSF100A型とセットした場合。

水道法適合品				単位	名称
TOTO		☉	mm	大便器フラッシュバルブ	
製図	検図	日付	尺度	心間120mm、寒冷地用	
廣松	横井	19.01.21	1:4		
備考				図番	TV550MS