



埋込部と組み合わせた場合の湯水の入口と出口の図

		仕様
用途		パブリック/一般住宅
給水圧力	最低必要水圧	セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。
	最高水圧	0.75 MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2 MPa 程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水 ※温泉水・再生水は使用できません。
使用环境温度		1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くないように設置してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を越えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

器具を接続するときは必ず切替又は開閉バルブを接続してください。  
切替(開閉)バルブがないと水が止まりません。

水道法適合品		単位		名称
<b>TOTO</b>		mm		壁付サーモスタット混合水栓
製図	検図	日付	尺度	埋込タッチ切替3way専用(機能部)
安部	天 住 本 本	野村	1:2	
備考				図番
逆止弁付				TBV02402J