



用途		仕様
給水圧力	最低必要水圧	パブリック/一般住宅用 0.07MPa(流動時)
	最高水圧	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水 ※温泉水・再生水は使用できません。
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3) やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4) 快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5) 湯水を逆に配管しないでください。 (6) 浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

節湯 B1

節湯 A1

節湯 AB

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

水道法適合品 (JIS)				長住協適合品	
TOTO		単位 mm	名称	自閉式壁付サーモスタット混合水栓 コンフォートウエーブクリック、調 圧弁	
製図 田邊	検図 長谷 野村	日付 2022-09-28	尺度 1:5	品番	TMF49AY2
備考 逆止弁付				図番	TMF49AY2=SA00.001.00