



		仕様
用途		パブリック/一般住宅
タイプ		AC100Vタイプ
電源		AC100V 50/60Hz
消費電力	待機時	0.4W
	作動時	0.6W
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧)
		※快適にお使いいただくためには、0.2MPa (流動圧)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1~40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
吐水流量		定流量弁 (4L/min用※) により上限カット。 必要に応じて止水栓にて流量調節可能 ※ハイパー泡沫タイプは2L/min
特記事項		(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)給水位置より右に150mm以上の空間を確保してください。 (3)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。

ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。
誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。

国土交通省記号：13-FA

水道法適合品				単位	名称
TOTO			φ	mm	自動水栓
製図	検図	日付	尺度	1:4	
内座	牛島 久我	久我	08.03.18		図番
備考					TEL70ABX