



*継手をねじ込む場合は六角棒スパナが別途必要です
(サイズは対辺12です)

| | | 仕様 |
|--------|--------|---|
| 用途 | | パブリック/一般住宅用 |
| 給水圧力 | 最低必要水圧 | 0.05MPa (流動時) |
| | 最高水圧 | 0.75MPa (静止時) *快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | | 水道水または飲用可能な井戸水 *温泉水・再生水は使用できません。 |
| 使用環境温度 | | 1~40℃ *凍結が予想される場所には設置できません。 |
| 最高給湯温度 | | 85℃ |
| 特記事項 | | (1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)やけど防止のため、給湯機の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4)快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5)湯水を逆に配管しないでください。 (6)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。 |

やけど防止のため約45℃以上のお湯が出ないようにしています。

ふさぎふたを外して、ハンドシャワーを接続するときは必ず開閉バルブ付を接続してください。開閉バルブがないと水が止まりません。

| 水道法適合品(JIS) | | | | 単位 | 名称 |
|-------------|----|----|-----|---------------|----|
| TOTO | | | mm | 壁付サーモスタット混合水栓 | |
| 製図 | 検図 | 日付 | 尺度 | 埋込、シャワー開閉バルブ付 | |
| 岩中 | 戸高 | 濱中 | 1:4 | | |
| 備考 | | | | 図番 | |
| 逆止弁付 | | | | TBXS42 | |