

浄水カートリッジのご購入方法

浄水カートリッジ定期購入のご案内

TOTO浄水カートリッジ定期宅配サービスにご登録いただくと、浄水カートリッジ（交換用）を特別価格（送料も無料）で、定期的にお届けいたします。

TOTO浄水カートリッジ定期宅配サービスのインターネットお申し込み

TOTO浄水カートリッジ定期宅配

検索



インターネット以外のお申し込み方法をご希望のお客様は、以下定期宅配サービス窓口までお問い合わせください。

TEL ☎ 0120-8282-55

インターネットのご利用で…

- 365日・24時間お好きな時間にお申し込みいただけます。
- お客様自身でお届け月・お届け間隔などを変更いただけます。
- 事前決済（クレジットカード払い）で、置き配が選ばいただけます。

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

注意

- お客様が適切な使用・維持管理を行わなかったことに起因する不具合については、無料保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
- 本説明書に記載の品番は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。



TOTOパーツセンターへのご注文方法

浄水カートリッジ（交換用）のお求めは、取付工事店または「TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンター」にお問い合わせください。
右記4品番からお選びください。

●フリーダイヤルでのご注文…………… TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

●インターネットでのご注文

TOTOパーツショップ

検索



		13+1 物質除去	標準タイプ	16+1 物質除去	高性能タイプ
品番	1 本入り	THZ6		THZ8	
	3 本入り	THZ7		THZ9	
浄水能力 日本産業規格（JIS S 3201）での試験結果					
1	遊離残留塩素	●		●	
2	クロロホルム	－		●	
3	ブロモジクロロメタン	●		●※1	
4	ジブロモクロロメタン	●		●※1	
5	ブロモホルム	●		●※1	
6	テトラクロロエチレン	●		●※1	
7	トリクロロエチレン	●		●※1	
8	総トリハロメタン	－		●※1	
9	CAT（農薬）	●		●	
10	2-MIB（カビ臭）	●		●	
11	溶解性鉛	●		●	
12	1,2-DCE	－		●※1	
13	ベンゼン	●		●※1	
14	ジェオスミン	●		●	
15	陰イオン界面活性剤	●		●	
16	フェノール類	●		●	
浄水能力 浄水器協会の規格基準（JWPAS B）での試験結果					
17	PFOS・PFOA	●		●	
使用可能な総ろ過水量 [L]		1,200		1,200	
ろ過流量 [L/分]		2.0		2.0	

※1（JIS S 3201 附属書A）に準じています。

仕様

品番	TKS05320 型・TKS05321 型・TKS05322 型・TKS05323 型・TKY01313 型	
材料の種類	本体	黄銅、PPS 樹脂
	浄水カートリッジケース	ABS 樹脂
ろ材の種類	活性炭・不織布	
ろ過流量	2.0L/分（動水圧 0.1MPa）	
使用可能な最小動水圧	0.07MPa（流動時）	
最高水圧	0.75MPa（静止時）	
浄水能力 日本産業規格 (JIS S 3201) での試験結果	標準タイプ（初回同梱）[総ろ過水量 1200L] ・遊離残留塩素…………… 除去率 80% ・2-MIB（カビ臭）…………… 除去率 80% ・ブロモジクロロメタン… 除去率 80% ・溶解性鉛…………… 除去率 80% ・ジブロモクロロメタン… 除去率 80% ・ベンゼン…………… 除去率 80% ・ブロモホルム…………… 除去率 80% ・ジェオスミン…………… 除去率 80% ・テトラクロロエチレン… 除去率 80% ・陰イオン界面活性剤… 除去率 80% ・トリクロロエチレン… 除去率 80% ・フェノール類…………… 除去率 80% ・CAT（農薬）…………… 除去率 80%	
	高性能タイプ（オプション）[総ろ過水量 1200L] ・遊離残留塩素…………… 除去率 80% ・CAT（農薬）…………… 除去率 80% ・クロロホルム…………… 除去率 80% ・2-MIB（カビ臭）…………… 除去率 80% ・ブロモジクロロメタン※1 除去率 80% ・溶解性鉛…………… 除去率 80% ・ジブロモクロロメタン※1 除去率 80% ・1,2-DCE※1…………… 除去率 80% ・ブロモホルム※1…………… 除去率 80% ・ベンゼン※1…………… 除去率 80% ・テトラクロロエチレン※1 除去率 80% ・ジェオスミン…………… 除去率 80% ・トリクロロエチレン※1… 除去率 80% ・陰イオン界面活性剤… 除去率 80% ・総トリハロメタン※1… 除去率 80% ・フェノール類…………… 除去率 80% ※1（JIS S 3201 附属書A）試験結果	
浄水能力 浄水器協会の 規格基準 (JWPAS B) での試験結果	PFOS および PFOA 除去率 80% [総ろ過水量 1200L]	
ろ材（浄水カートリッジ）の交換時期の目安	約 4 カ月（10L / 日の場合） ※P.35「浄水カートリッジ交換時期について」を参照してください。	

※浄水カートリッジ保護のため、給湯温度設定は60℃以下でご使用ください。

●TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターでご購入する場合●

■お届けについて

ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について

交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

浄水カートリッジの処分

使用済みの浄水カートリッジは、各自治体の区分に従って捨ててください。
区分が不明な場合は、燃えないごみとして捨ててください。

浄水カートリッジは以下の物で構成されています。

ケース ：プラスチック
活性炭 ：炭

各自治体への廃棄区分の問い合わせにご利用ください。

区分が不明な場合、燃えないごみとして扱うのは、内部の水が抜けないためです。
内部に溜まっている水は、元々水道水ですので、人体への害はありません。