

TOTO

施工説明書

両面焼3口スーパーガラストップコンロ

KNMG063NCB・KNMG063BCB (コンパクトタイプ)

KNMG063NCS・KNMG063BCS (コンパクトタイプ)

片面焼3口スーパーガラストップコンロ

KNMG063MCB・KNMG063ACB (コンパクトタイプ)

KNMG063MCS・KNMG063ACS (コンパクトタイプ)

型 式 名
DW32B3DTR
DW32B6DTR
DG32B3DR
DG32B6DR

■工事される方へのお願い…この「施工説明書」を設置工事前に必ずお読みください。

◎この機器の設置方法には2種類あります。

設置の種類に応じて工事を行ってください。

- (1) スーパーガラストップコンロのみを単体で設置する場合
- (2) スーパーコンロ用ガスオープン (コンビネーション・高速オープン) とセットで設置する場合

◎設置工事が終わりましたら (設置工事後の点検確認) のチェックリストに基づいて、必ず再確認してください。

設置工事後の点検確認

●チェックリスト

点検項目	点 検 内 容	参照ページ	チェック
ガ ス 種	銘板は使用するガス種に適合していますか。	4	
同 こん 部 品	正しく取り付けられていますか。また不足はありませんか。	2・6～12	
可燃物との離隔距離	可燃物との離隔距離、火災予防上の措置は十分ですか。	5	
設 置 条 件	障害物などとの離隔距離は十分ですか。	5	
保守・管理上の空間	点検・修理に必要な空間はありますか。	4	
水 平 設 置	水平に設置されていますか。	4	
安 定 設 置	強固に設置され、ガタツキはないですか。	4	
シールパッキン	機器周囲に確実に取り付けられていますか。またスキマはないですか。	8	
給 排 気	十分給排気できる場所に設置されていますか。	4	
排 気 枠 接 続	接続は正しく施工され、接続忘れはありませんか。	8・9・14	
ガス接続・配管工事	接続は正しく施工され、ガス漏れはありませんか。	15・16	
ラベル貼付	接続具の施工者ラベルおよび連絡先のステッカーを貼り付けましたか。		
その他の	グリル・オープン庫内に同こん物が残っていませんか。		

試 運 転

1. 取扱説明書の「点火・消火のしかた」に基づいて試運転を行ってください。
2. 試運転終了後また、長期間使用しないときはガス栓を閉じてください。

お 願 い

- 電池を抜かず点火/消火ボタンにを **開の状態** で放置しますと、電池の消耗が早くなります。




59196200

ケ C 6 2

安全に正しく使用していただくために

☆ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に設置・工事していただき、設置工事作業者および機器を使用されるお客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

☆誤った工事により生じる危害・損害の程度をつぎの二つに区分しています。

 警告	作業を誤った場合に設置工事作業者または、設置後の製品の不具合によって、使用者が死亡、重傷を負う可能性または、火災が想定される内容を示しています。
 注意	作業を誤った場合に設置工事作業者または、設置後の製品の不具合によって、使用者が傷害を負う場合または物的損害の発生が想定される内容を示しています。
 お願い	警告・注意の項目以外で特に守っていただきたい内容を示しています。

※ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。
※警告・注意表示に於いて、守らなかった場合に起こりうる現象を下線文字で表記しています。
(例：ガス漏れのおそれがあります。)

☆注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

絵 表 示	意 味
	特定しない一般的な「危険」・「警告」・「注意」
	必ず行う

設置工事される方へ

警告


- この『施工説明書』に従い、有資格者による正しい工事を行う。
- 建築基準法、各都市の条例、消防法、ガス事業法、液化石油ガス法、「ガス機器の設置基準および実務指針」（日本ガス機器検査協会刊）に従う。
- 設置工事完了後は（設置工事後の点検確認）のチェックリストに基づいて、必ず点検する。
火災・ガス漏れなど、思いがけない事故の原因になります。
- 設置工事完了後は別添の『取扱説明書』に従い、使用上の注意事項、正しい使用方法をお客様に説明する。
誤った使用をされた場合、重大な事故の原因になります。

お願い

- 乾電池を使用しているガス機器を大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。
そのままにしておきますと思われぬ事故になることがあります。

◎試運転終了後、保証書に必要事項を記入のうえ、この『施工説明書』とともに、お客様へ渡していただき、保管のお願いをしてください。

警告



ガラスに注意！

- この機器の上に乗りますと、ガラスが破損し非常に危険です。絶対に乗らないようお願いします。

警告

ガラストッププレートの取り扱いについて

- トッププレートのガラス裏面には、絶対に傷を付けないようお願いします。
ガラス強度が著しく低下し、破損しやすくなります。また火災・損傷事故の原因になります。

も く じ

ペ ー ジ

設置工事される方へ	1
開こん（同こん部品・付属品の確認）	2
各部のなまえ	3
設置前の注意	4
機器の設置	5～14
・ビルトインコンロ単体設置	6～12
・ビルトイン形ガスオープンとセットで設置	13～14
ガス接続・配管工事	15～16

開こん

同こん部品・付属品の確認

次の部品が同こんされています。不足のないことを確認してください。

部 品 名	形 状	個数	部 品 名	形 状	個数
バーナーキャップ (大) ＜高火力バーナー用＞		1	グリル中排気枠		1
バーナーキャップ (中) ＜標準バーナー用＞		1	グリル上排気枠		1
バーナーキャップ (小) ＜小バーナー用＞		1	カウンター下飾り板		1
ごとく (大) ＜高火力・標準バーナー用＞		2	ファイラー		1
ごとく (小) ＜小バーナー用＞		1	グリル焼網	片面焼 タイプ	1
サイドモール (左右共通)		2		両面焼 タイプ	
機器固定用ボルト		2	グリル排気ガイド板		1
機器位置決め用ネジ カウンター下飾り板固定用ネジ トップ枠固定用ネジ		各2	電池ケース (単1形乾電池2個付)		1
検圧口ネジ用 アルミパッキン		1	取扱説明書（保証書付） 施工説明書 クッキングブック (両面焼グリルタイプのみ) ※施工完了後、お客様へ渡していただき保管のお願いをしてください。		各1
グリル中排気枠固定用ネジ オープン排気枠固定用ネジ		5 2			
※1 トッププレート		1			

●機器のタイプによって同こん部品が異なります。

※1：下記、品番のトッププレートは別梱包です。入荷していることを確認してください。
その他の機器には、同こんされています。

機 器 品 番	トッププレート品番
KNMG063NCB	KNMG063TGAB
KNMG063NCS	KNMG063TGAS
KNMG063MCB	KNMG063TGAB
KNMG063MCS	KNMG063TGAS