12 大洗浄6L、小洗浄4.8L、eco小洗浄4.6L仕様への切替方法

●止水栓を閉めて給水を止める。



動画を見る

施工手順

http://su.toto.com/csf00023



②タンクふたとカバー(A)を外す。




! 注意




タンクふたは落とさないよう に注意する

破損してけがをするおそれがあり 必ず実行ます。

❸切替レバー(赤)を手前に90°倒す。




- ₫ボールタップの浮玉取付位置を下段の 凹部に変更する。
- ※浮玉の取り外し、取り付けの際は無理に力を 加えず、傷、バリが出ないようにしてください。 浮玉レバーに引っかかり、止水不良になる可 能性があります。








⑤フックを解除し、ボールタップのタンク 取付位置を上段に変更する。







標準位置

下段


(3) 上段に上げ、 フックを差し込む フック

次ページに つづく

12 大洗浄6L、小洗浄4.8L、eco小洗浄4.6L仕様への切替方法(つづき)

⑥カバー(A)とタンクふたを元に戻す。

※タンクふたが浮いていたり、ぐらつく場合は、差し込みが不十分ですので、再度差し込み直してください。



注意



手洗い付きの場合、A部をB部に必ず 差し込む

確実に差し込まれていないと水漏れして 家財などをぬらす財産損害発生のおそれ があります。

- **⑦**取り付け完了後の確認をする。
- ・止水栓を開け、2~3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
- ・正常に洗浄するか確認する。
- ・洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。

13 大洗浄8L、小洗浄7.5L、eco小洗浄7L仕様への切替方法

●止水栓を閉めて給水を止める。



動画を見る

施工手順





②タンクふたとカバー(A)を外す。




! 注意



タンクふたは落とさないよう に注意する

❸切替レバー(赤)を手前に90°倒す。




次ページにつづく■

| 大洗浄8L、小洗浄7.5L、eco小洗浄7L仕様への切替方法(つづき)


④ボールタップの浮玉取付位置を下段の 凹部に変更する。


※浮玉の取り外し、取り付けの際は無理に力を 加えず、傷、パリが出ないようにしてください。 浮玉レバーに引っかかり、止水不良になる可 能性があります。




③ 下段の凹部を取り付ける ア段


⑤フックを解除し、ボールタップのタンク 取付位置を上段に変更する。






⑤先の長いマイナスドライバーなどを 排水弁の上方から差し込み、制御筒 横の切替弁(赤)を下げる。





⑦カバー(A)とタンクふたを元に戻す。

※タンクふたが浮いていたり、ぐらつく場合は、差し込みが不十分ですので、再度差し込み直してください。



⚠注意

手に強いる。

手洗い付きの場合、A部をB部に必ず 差し込む

確実に差し込まれていないと水漏れして 家財などをぬらす財産損害発生のおそれ があります。

- ❸取り付け完了後の確認をする。
- ・止水栓を開け、2~3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
- ・正常に洗浄するか確認する。
- ・洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。


16

13-2 制御筒横の切替弁を下げることができなかった場合


●レバーハンドルを取り外し、カバー(B)を取り外す。



②玉鎖を外す。




❸制御筒を反時計回りに回して外す。






制御筒の取り外し時に樹脂 タンクに傷をつけないよう にしてください。

母制御筒横の切替弁(赤)を下げる。



❺制御筒を時計回りに回して取り付ける。




次ページにつづく■■


13-2 制御筒横の切替弁を下げることができなかった場合(つづき)

⑥玉鎖を3玉余して取り付ける。

正しく取り付けないと止水不良になります。



- **⑦**カバー(B)とレバーハンドルを取り付ける。
- ❸カバー(A)とタンクふたを元に戻す。
 ※タンクふたが浮いていたり、ぐらつく場合は、差し込みが不十分ですので、再度差し込み直してください。



のでまた

手洗い付きの場合、A部をB部に必ず 差し込む

確実に差し込まれていないと水漏れして 家財などをぬらす財産損害発生のおそれ があります。

- 9取り付け完了後の確認をする。
- ・止水栓を開け、2~3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
- ・正常に洗浄するか確認する。
- ・洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

※BL品(BLマーク証紙貼り付け品)において、当社が定める施工説明書などに基づく据付工事の瑕疵には(一財)ベターリビングの BL保険が利用できます。 保険の詳細・お問い合わせは、下記ホームページをご覧ください。 (一財)ベターリビング ホームページ・・・http://www.cbl.or.jp/ 電話番号・・・03-5211-0559

※本紙記載の品番は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

18