

ネオレストNX（スティックリモコンタイプ）：CS902B/BL/BK

仕様一覧

便ふた有無	便ふた付き	
便座形状（前丸便座・前割便座）	前丸便座	
施工方式（上面施工・下面施工）	-	
着座センサ方式	静電容量方式	
定格消費電力（W）	1277W	
熱交換器タンク方式	瞬間式	
吐水量 （水圧0.2Mpa） ポンプ式の場合水圧 は関係ありません	おしり洗浄	約0.32～0.43L/分
	おしりソフト洗浄	約0.32～0.43L/分
	やわらか洗浄	-
	ビデ洗浄	約0.29～0.43L/分
	ワイドビデ洗浄	約0.35～0.43L/分
ウォシュレット洗浄方式	エアインワンダーウエーブ洗浄	
便器洗浄水量（一体形シリーズ）	大3.8L、小3.0L	

機能

洗浄機能	おしり洗浄	おしりソフト洗浄	ビデ洗浄	ワイドビデ洗浄
	洗浄位置調節	水勢調節	ムーブ洗浄	マッサージ洗浄
快適機能	瞬間暖房便座	ダブル保温便座	温風乾燥	脱臭
	オートパワー脱臭	リモコン	着座センサー	リモコン便座・便ふた開閉
	リモコン便器洗浄	オート便器洗浄	水面下げる	オート開閉
	便ふた閉止後洗浄	停電時安心設計	やわらかライト	個人設定
	電子音			
エコ機能	タイマー節電	スーパーおまかせ節電		
清潔機能	ノズルきれい	フルカバー	抗菌	セルフクリーニング
	ノズルまるごと	クリーンノズル	ノズルそうじ	ステップお掃除モード
	便器きれい	便座きれい	プレミスト	セフィオンテクト（ラクしてキレイ便器）
	クリーン便座	クリーンケース	お掃除ミスト	においきれい
	フチなしウォシュレット	ノズルまわりスッキリ形状		