

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 (⁰O8ZC(CES9032*R・9042*R)用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため) 特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

*CES9042*R系はアフターサポート切れのため、部品の発注不可です

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ 1 プ) 1	(タ イ 2 プ) 2	正 規 品	(タ イ 1 プ) 1	(タ イ 2 プ) 2
(タ イ 3 プ) 3	(タ イ 4 プ) 4	(タ イ 5 プ) 5	(タ イ 3 プ) 3	(タ イ 4 プ) 4	(タ イ 5 プ) 5

3. 連立トイレ対応方法

※設定変更が下記説明書で行えない場合は、[TOTOメンテナンス](#)へご依頼下さい。(有償)

《<本体側の設定方法>>

※作業途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

リモコン特殊コード切り替え方法(ウォッシュレット本体側)

手順

※途中で失敗した場合は、もう一度最初からやり直してください。

1

本体操作部の **入/切** を10秒以上押し続ける

10秒後に全てのランプが**2秒間点灯**します。

本体表示部

《下図は例です》

緑色点灯

この間**2秒**

ランプが全点灯から点灯または点滅になったら、最初からやり直してください。

2

すると、**すぐに** **入/切** を5秒以上押す。

5秒後に手順3の設定コードのようにランプが点灯します。

3


※失敗した場合は、もう一度手順1からやり直してください。

おしり **入/切** を押すたびに標準→特1→特2…特9→標準と設定が切り替わります。

本体表示部





●…点灯 ×…消灯

	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9
運転	●	×	●	×	●	×	●	×	●	×
温水	●	●	×	×	●	●	×	×	×	●
便座	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×
節電(タイマー・おまかせ)	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(ウォシュレット本体側)
4	<p>運転 入/切 から手を離れた時点で設定したコードになります。</p> <div data-bbox="248 203 815 293" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>※手順1、2の操作で設定したコードを確認することができます。</p></div>
5	<p>ウォシュレット本体の裏面に切り替え後の特殊コードラベルを貼る。</p> <div data-bbox="970 331 1297 510"><p>コードラベル</p></div>

※リモコン側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

<<リモコン側の設定方法>>

手順	リモコン特殊コード切り替え方法(リモコン側)																																																												
1	 <p>①リモコンハンガーからリモコンを取りはずす。 ②電池カバーを開けて、乾電池を取りはずす。 (乾電池が入ったままだと切替わらない場合があります。)</p> <p>ご注意!! 電池を必ず抜いて作業を行ってください。 電池を抜かないと連立モードに切り替わりません。</p>																																																												
2	 <p>リモコン裏面のねじ5本をプラスドライバーではずし、裏板を取りはずす。</p>																																																												
3	 <p>ご注意!!</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎ジャンパー線の切断は、切りまちがえないように注意して行ってください。 ◎ジャンパー線の切りくずがリモコン内に入らないように注意してください。 <p>◎:つながったまま ×:切断</p> <table border="1" data-bbox="207 1108 997 1310"> <thead> <tr> <th>ジャンパー線</th> <th>コード</th> <th>標準</th> <th>特1</th> <th>特2</th> <th>特3</th> <th>特4</th> <th>特5</th> <th>特6</th> <th>特7</th> <th>特8</th> <th>特9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JP1</td> <td></td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>×</td> </tr> <tr> <td>JP2</td> <td></td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP3</td> <td></td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>×</td> <td>◎</td> <td>◎</td> </tr> <tr> <td>JP4</td> <td></td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>◎</td> <td>×</td> <td>×</td> </tr> </tbody> </table> <p>リモコン基板上的4本のジャンパー線を、左表にしたがってニッパで切断することにより特1～特9へ切り替える。</p>	ジャンパー線	コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9	JP1		◎	×	◎	×	◎	×	◎	×	◎	×	JP2		◎	◎	×	×	◎	◎	×	×	◎	◎	JP3		◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎	JP4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×
ジャンパー線	コード	標準	特1	特2	特3	特4	特5	特6	特7	特8	特9																																																		
JP1		◎	×	◎	×	◎	×	◎	×	◎	×																																																		
JP2		◎	◎	×	×	◎	◎	×	×	◎	◎																																																		
JP3		◎	◎	◎	◎	×	×	×	×	◎	◎																																																		
JP4		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	×																																																		
4	<p>①裏板をねじでリモコンに取り付ける。 ②リモコンに乾電池を入れてリモコンハンガーに取り付けてください。 ◎乾電池の入れかたは、手順1を参照してください。</p>																																																												
5	 <p>切り替え後の特殊コードラベルを貼る。 ◎リモコンの裏面に貼付してください。</p>																																																												

※1 ウォシュレット本体側の切替作業終了後、必ず作動確認を行ってください。

※2 基板内部を扱う作業になりますので、静電気及び取り扱いには十分ご注意ください。
(内部精密機器を破壊するおそれがあります。)