

施工後、現場対応でリモコン相互干渉防止にする場合 ('17・'19・'22ネオレストNX(CS900B・CS902B系)用)

1. 施工後の対応

万一、連立トイレに正規品のみを取り付けて誤作動した場合は、現場で特注品に切り替えることができます。





この場合は、必ずリモコンと本体に特殊コードラベルを貼ってください。(メンテナンス性向上のため)

特殊コードラベルの品番は、[特殊コードラベル一覧](#)をご確認ください。

2. 連立トイレの配置例

正 規 品	(タ イ プ 1)	(タ イ プ 2)	正 規 品	(タ イ プ 1)	(タ イ プ 2)
(タ イ プ 3)	(タ イ プ 4)	(タ イ プ 5)	(タ イ プ 3)	(タ イ プ 4)	(タ イ プ 5)

<<設定方法>>

手順	組み合わせ設定方法
1.	一度電源プラグを抜き、再度差し込む
2.	<p>便座右上の流すボタン  を押し続ける (10秒以上)</p> <p>ボタンを押すとすぐに「ピッ」という電子音が鳴り便器洗浄しますが、約10秒後に「ピッ」という電子音がもう一度なるまで押し続けてください。(設定状態に入ります。)</p> <p>*ウォシュレットの設定状態は約2分です。</p> 
3.	 <p>を5回押す (「ピッ」という電子音が鳴る)</p> <p style="text-align: center;">設定完了</p>  <p>【注意】設定状態に入ってから、約2分以内に設定を行ってください。 手順3で電子音が鳴らない場合は、再度手順1からやり直してください。</p>

◆作業終了後、必ず作動確認を行ってください。