

生産中止図面

2009 < 特殊内容 >

1. リモコン操作部（全面）を英語表記としたもの。

* 定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm


* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。






ねじ長 φ4×30(3本)



床給水仕様の場合



114 (全開時)

88 (全開時)



電源コード L=1000

アース線 L=200



TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
今川	井手 江上	日付	品番
		07-11-14	CES9783JT13
備考	ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水	機能部：TCF9783JV13 陶器部：CS967B	図番
			CES9783JT13_A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)

△