



|        |  | 仕様   |
|--------|--|--|
| 用途     | パブリック/一般住宅   |  |
| タイプ    | 発電タイプ  |  |
| 電源     | -  |  |
| 消費電力   | 待機時  | 0.4 W  |
|        | 作動時  | 0.6 W  |
| 給水圧力   | 最低必要水圧   | 0.05 MPa (流動時)                               |
|        | 最高水圧   | 0.75 MPa (静止時)                               |
|        |  | ※快適にお使いいただくためには、0.2 MPa (流動圧) 程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質 | 水道水または飲用可能な井戸水   |  |
| 使用環境温度 | 1~40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。  |  |
| 特記事項   | (1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(2)給水位置より右に150mm以上の空間を確保してください。<br>(3)自動水栓は屋内用です。屋外ではご使用できません。 |  |

ステンレス製及び、めっきを施した手洗器や洗面器にはご使用できません。  
誤感知するおそれがあります。セット可能な商品については、総合カタログを参照してください。  
国土交通省記号：13-FA

| 水道法適合品      |          | エコマーク商品        |           | 名称   |
|-------------|----------|----------------|-----------|------|
| <b>TOTO</b> |          | 単位<br>mm       | 名称        | 自動水栓 |
|             |          |                | 図番        |      |
| 製図<br>佐藤(重) | 検図<br>梅本 | 日付<br>08.04.10 | 尺度<br>1:4 |      |
| 備考          |          |                |           |      |