


生産中止図面
2015/07



■本体仕様

項 目		仕 様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約6L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量		約13kg
水 圧	最低必要水圧(流動時)	0.05MPa(自動水栓接続時0.10MPa)
	最高水圧(静止時)	0.75MPa(自動水栓接続時0.75MPa)
沸き上がり温度		約30～75℃
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	G1/2
	出 水 口	G1/2
温度調節器		液体膨張式サーモスタット
ヒーター		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
タイマー		無
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■別売品

品 名		品 番
湯ばつと用脚		RHE1N
L継手		RHE622N
エルボ		RHE437N
ニップル		RHE438
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連 結 管	L=150	RHE436-15
	L=200	RHE436-20
	L=300	RHE436-30
	L=350	RHE436-35N
	L=400	RHE436-40
	L=450	RHE436-45N
	L=500	RHE436-50
	L=600	RHE436-60
	L=750	TN65LX75
	L=850	RHE140
中継コード		RHE34
水栓固定金具		TN57-1R
アングル形止水栓	壁給水用	TL347CU
ストレート形止水栓	床給水用	TL348CU

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称	
TOTO			単位 mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-E	
製図 佐藤直	検図 片桐 魚住	日付 13.03.15	尺度 1:4		
備考				図番 REW06A1E1R	