

生産中止図面

2009/07

<特殊内容>

1. 便ふたなし品

* 定格 : AC100V-1284W 50/60Hz

* 設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1 : 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2 : 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

* 給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)







* 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。



* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



壁給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田	日付 08-04-18	尺度 1 : 10	品番 CES9683MCJT6
備考 ネオレストAタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9683CJV6 陶器部: CS966BM		図番 CES9683MCJT6_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)