

生産中止図面

2011/01

*定格 AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。




結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9794MY	
高田 ゆ	秋吉 合田	09-06-30	1 : 10	図番	CES9794MY=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストAH3(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ						

A3