

2007 * 定格: 07
* 設置前

＊設置前に水压を測定ください

- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。






*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗淨時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。


＊給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。




電源コード L=1000

／アース線 $L=200$



床給水仕様の場合



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 南	検図 原 合 田 田	日付 06-07-03	尺度 1 : 10	品番 CES9683MJ	
備考 ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ				図番 CES9683MJ=A0106	
A3				ページNo. 1-1	(改)