

生産中止図面

2007/07

※定格 AC100V-1379W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。
(右給水は、別途専用品をご利用ください。)

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。



便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)




ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



床給水仕様の場合


84 (全開時)

58 (全開時)



壁給水仕様の場合

アース線 L=200



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 原 合 田	日付 06-06-30	尺度 1 : 10	品番 CES9693Y
備考 ネオレストA3(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水				図番 CES9693Y=A1040
A3		ページNo.	1-1	(改)