

2 0 0 3 / 1 2



本 体	RPE43K・B
リモコンセット	RACS111 (RAC111FS+RAC111KT)
浴室リモコンコード(8m)	RHG352-8

名 称	石油給湯機付ふろがま	
形式の呼び	RPE43K	
品 番	RPE43K・KB	
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式
	加熱形態	瞬間形
	加熱方式	2缶2水路式
循環方式	ふろ側	強制循環式
点 火 方 式	高電圧放電式	
使 用 燃 料	灯油（JIS 1号灯油）	
燃料消費量	給湯側	5.3 L/h
	ふろ側	2.0 L/h
出 力	ふろ側	15.3kW
発 熱 量	ふろ側	69,000kJ/h
湯沸効率	ふろ側	75%
連続給湯効率	給湯側	86%
連続給湯出力	給湯側	46.5kW
熱交換器容量	給湯側	0.6L
	ふろ側	0.3L
最低作動水圧	0.02MPa	
使用圧力（最高使用圧力）	1.0MPa	
伝熱面積	給湯側	1.0 m ²
	ふろ側	1.0 m ²
外 形 寸 法	高さ700mm 幅600mm 奥行250mm	
質 量	39kg	
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz	
定格消費電力	給湯使用	点火時 127/122W、燃焼時 112/108W
	ふろ使用	点火時 211/233W、燃焼時 170/196W
	給湯・ふろ同時使用	点火時 220/244W、燃焼時 210/233W
排 気 温 度	260℃以下	
騒音レベル	50dB（A）	
循環管取付口径	R1/2	
基 準 浴 槽	180L	
電流ヒューズ	10A	
温度ヒューズ	189℃	
安 全 装 置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、 停電安全装置、空だき防止装置	
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧防止安全装置	
付 属 品	取扱説明書（保証書付）、工事説明書、 追焚接続金具×2、銅配管セット、 送油銅管、アース線、転倒防止金具×2、 木ねじ×2、カールプラグ×2、 給湯・給水接続口保温材	

TOTO				単位 mm	名称 石油ふろ給湯機（水道直圧式） （屋外据置型）	
製図 野 □	検図 大 江	承認 丸 山	日付 03.09.10	尺度 1:10		品番 RPE43K・B
備考 RPEシリーズ・標準						図番 RPE43K・B