



生産中止図面

2007/07



＜基本仕様＞

品番	TYC301WR			
表面カバー色	パールホワイト			
電源	AC200V 50/60Hz			
質量	4.5kg			
電源コード	コードなし (電源直結)			
幅×奥行×高さ	245×177×470(mm)			
消費電力	風量：強、ヒーター：入	風量：強、ヒーター：切	風量：弱、ヒーター：入	風量：弱、ヒーター：切
	880W	480W	560W	200W
材質	ABS樹脂 (表面カバー、本体ケース、水受けストッパー)、PP樹脂 (水受けトレイ)			

＜参考データ＞ (当社測定方法による)

騒音値	風量：強、ヒーター：入	風量：強、ヒーター：切	風量：弱、ヒーター：入	風量：弱、ヒーター：切
	61dB(A)		53dB(A)	

TOTO		第三角法	単位 mm	名称
製図 田頭	検図 佐藤 原賀	日付 06.02.09	尺度 1:4	クリーンドライ (高速タイプ)
備考 200Vタイプ				品番 TYC301WR

＜施工時のご注意＞

- 電源には漏電遮断器を取付けてください。
＊ 電源には単相200Vを印加してください。100Vを印加すると動作しません。
- 電源線(現場手配)は600Vビニル絶縁電線(より線)またはVVVFケーブル(φ1.6またはφ2.0(単線))をご使用ください。
＊ 600Vビニル絶縁電線(より線)の場合、電源端子台(速結タイプ)への接続には、絶縁被覆付圧着端子(松下電工製WV2500/WV2501)をご使用ください。
- 屋外や浴室など湿気が多い場所や直接水のかかる場所には取付けないでください。
- 腐食性ガスや可燃性ガスなどの雰囲気中には取付けないでください。
- 製品をタイルやコンクリートの壁面に取付ける場合は、樹脂プラグ(現場手配)などをご使用ください。
- 製品底面から下方100mm以内()には障害物がないように空間を設けてください。
また、凸凹のある壁面には取付けないでください。
本体動作時、吸気のみたまげになり製品の機能が十分に発揮されない場合があります。
＊ 水受けストッパー、水受けトレイの着脱性および製品の機能を十分に発揮するために100mmの空間確保を推奨しますが、空間を最低30mm以上確保していただければ製品使用上問題ありません。
- 電源にコンセントを使用する際は、定格10A、250Vのコンセントを単独で使用してください。
＊ プラグおよび電源コードは、定格仕様のものを現場にて手配してください。
＊ 電源コードは、被覆外径φ9mm以下のものを使用してください。
＊ 別売品(品番：TYC502)は、ご使用になれません。
- 自動ドアと連動させる場合は、別売品の自動ドア連動ボックス(品番：TYC503)をご使用ください。
- 車いす使用の場合1160mm、幼稚園児が使用する場合910mmを取付高さの目安としてください。