

生産中止図面
2015/01

※特注仕様

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
- ※2 系統給水方式

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

※塩ビ排水管は別途手配要

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

150
60
60

壁仕上面
34
106
65
5
25

再生水側給水口
上水側給水口
175
(取付可能範囲
165~185)
70
226
(レバー引き出し時)
167
380
547
床仕上面
115
(取付可能範囲
105~125)
300

電源コード L=1000

アース線 L=200

上水側給水口
再生水側給水口
115
(取付可能範囲
105~125)
60
(取付可能範囲
50~70)
55
壁仕上面
平面図
300

R1/2
R1/2
正面図
床給水仕様の場合
114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1

170
120

615
444
39
31
8
73
138
905
1145 (便ふた全開時)
1153 ※1
床仕上面

壁仕上面
705 (便器先端：692)
2
R1/2
R1/2
120
(取付可能範囲
120~155)
95
(取付可能範囲
85~105)
床仕上面
 $\phi 6 \times 40$

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 檜 原	検図 末 次 秋 吉	日付 11-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9786PT15
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF9786V15 陶器部：CS985BPV1		図番 CES9786PT15_A0103