

生産中止図面





2011 <特殊内容>

1. オートサウンド仕様にしたもの。

- * 定格 : AC100V-1326W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1 : 左給水専用品です。
注2 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床上60±5mm

- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
 - 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
 - * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
 - * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
 - * 製品背面に電源を設けないでください。
 - コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時 ねじ長 φ4×30(3本)



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 飯田	検図 秋吉 合田	日付 09-08-17	尺度 1 : 10	品番 CES9764HT20
備考 ネオレストRH1(水道直結式) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水		機能部 : TCF9764V20 陶器部 : CS969BH		図番 CES9764HT20_A0100
A3		ページNo.	1-1	(改)