

生産中止図面

2011/01

※定格：AC100V-1381W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

※窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。


便ふたが当たって開ききらないことがあります。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。



※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





※1：便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 φ4×30(3本)



114 (全開時)
88 (全開時)
54 ※1
46 ※1



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9794J	
高田	秋吉	09-06-30	1 : 10	図番	CES9794J=A0101	
備考				ページNo.	1-1	(改)

A3

△