

生産中止図面

2010/03

＜特殊内容＞

1.流動式にしたもの。

＊定格：AC100V-414W 50/60Hz

注1：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

(電源コード)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

810 (便器先端：793)

壁仕上面

R1/2

床仕上面

200

$\phi 6 \times 50$

$\phi 5.8 \times 56$

$\phi 6 \times 40$

$\phi 6.2 \times 63$

アース線 L=200

電源コード L=1000

壁仕上面

33
99
65
5
25

87

619

1076

370

床仕上面

290

45°

壁給水仕様の場合

290
45°
95
壁仕上面

平面図

R1/2
床仕上面

正面図

床給水仕様の場合

212
121

451

40
32
8

115

注1

TOTO

製図

岩田

検図

鈴木 江上

備考

サイホン式防露便器
壁・床共通給水仕様

単位

mm

日付

08-01-11

尺度

1 : 10

機能部：TCF9042LERV14

陶器部：CS352BR

名称

ウォシュレット一体形
便器

品番

CES9042BLERT14

図番

CES9042BLERT14_A0102

A3

ページNo.

1-1

(改)

△