


生産中止図面

2020*定格2 AC100V-349W 50/60Hz

- ・最低必要水压0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水压は0.75MPaです
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器
製図 西田真	検図 高祖 松下博	日付 15-01-15	尺度 1 : 10	品番 CES967HM
備考 ウォシュレット一体形便器 HV 手洗いあり 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水 リモデルタイプ				図番 CES967HM=A0105
A3		ページNo.	1-1	(改)