

$$20 \mid 11 \mid 01$$

|                                                                                       |             |                                                                                       |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
|  |             |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>西田 真                                                                            | 検図<br>秋吉 合田 | 日付<br>09-06-30                                                                        | 尺度<br>1 : 10 |                        |
| 備考<br>ネオレストRH2(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, P排水(後ろ)<br>リモデルタイプ                                 |             |                                                                                       |              | 品番<br>CES9774PX        |
|                                                                                       |             |                                                                                       |              | 図番<br>CES9774PX=A0102  |
| A3                                                                                    |             |                                                                                       |              | ページNo. 3-1 (改)         |

生産中止図面  
2011/01

- ※定格：AC100V-1381W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
  - ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
  - ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
  - ・最高水圧は0.75MPaです。
- \*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- \*製品背面に電源を設けしないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- \*排水方向が左右抜きの場合、排水エルボ、排水ジョイントが必要となります。
- \*施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
- ・左右抜きの場合：既設排水管の中心から後ろ壁面までの距離が90～140mm、既設排水管の中心から床面までの距離が100～155mm、トイレ空間の間口寸法が750mm以上であることを確認してください。
  - 既設排水管の長さ調整は、排水エルボ同梱の位置決めシートの対応範囲に合わせてカットしてください。
- \*すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- \*排水方向が左右抜きの場合、給水取り出し位置が横引排水管と干渉しない位置であることを確認してください。
- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長  $\phi 4 \times 30$  (3本)

135  
60  
60

48  
130  
65  
5  
32  
壁仕上面

壁仕上面  
774 (便器先端：757)  
R1/2  
床仕上面  
 $\phi 6 \times 60$   
 $\phi 4 \times 30$   
 $\phi 6 \times 40$

120  
(取付可能範囲 120～155)  
※排水ジョイント使用時の  
取付可能範囲は100～155

275  
参考値  
85  
(取付可能範囲 75～95)  
90  
699  
764  
300  
80  
200  
405

226  
(レバー引き出し時)  
150  
380  
530  
床仕上面  
105  
(取付可能範囲 95～115)  
電源コード L=1000  
アース線 L=200  
壁給水仕様の場合

300  
参考値  
100  
参考値  
壁仕上面  
平面図  
床仕上面  
R1/2  
正面図  
床給水仕様の場合

207 (全開時)  
162 ※1  
150  
150  
470  
33  
28  
5  
117  
974 (便ふた全開時)  
985 ※1  
床仕上面

|                                                     |             |                |              |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>西田真                                           | 検図<br>秋吉 合田 | 日付<br>09-06-30 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9774PX        |
| 備考<br>ネオレストRH2(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、P排水(右)<br>リモデルタイプ |             |                |              | 図番<br>CES9774PX=A0202  |
| A3                                                  |             | ページNo.         | 3-2          | (改)                    |

2011/01

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)  
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。