



仕様		
用途	パブリック/一般住宅	
タイプ	AC100Vタイプ	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W (最大値3W)
	作動時	0.6W (最大値5W)
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧)
※快適にお使いいただくためには、0.2~0.3MPa (流動圧) 程度の圧力をおすすめします。		
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃	
※凍結が予想される地域ではご使用できません。		
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)カバーをねじ固定するため、カバー側面から右または左に100mm以上の空間を確保してください。	

吐水流量は定流量弁 (3L/min用) により上限カット。必要に応じて止水栓にて流量調節可能

国土交通省記号: 13-FA

水道法適合品		エコマーク商品		名称
TOTO		単位	mm	立水栓13 (電気開閉・自動水栓) (洗面) (JIS)
製図	検図	日付	尺度	
和照	本忠	大造	10.11.25	1:4
備考				図番
				TEN41BX