

生産中止図面

2021 / *定格：AC100V-1269W 50/60Hz
*最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。


また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため150mm以上の空間を確保してください。


注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



壁給水仕様の場合



床給水仕様の場合



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山本正	検図 入江城戸勉	日付 14-12-08	尺度 1 : 10	品番 CES9564P
備考 ネオレストDH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				図番 CES9564P=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)