

生産中止図面

2011/01

*CES9774P+HM969P(大便器背面カバー)

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9774PU	
梶川	藤井	11-01-12	1 : 10	図番	CES9774PU=A0100	
備考 ネオレストRH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水				ページNo.	1-1	(改)

A3

△