

2007/11

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

738 (便器先端:723)

(※739~778(便器先端:724~762))

◀ 壁仕上面

R1/2

265 ~ 500

ラフィン調節可能範囲
※501~540は便器を
前に出して施工

φ6×60,

φ6×50

床仕上面

Ø 5.8 × 56

アース線 L=200

電源コード L=1000

(電源コード)

壁仕上面

壁給水仕様の場合

290

45°

壁仕上面

平面图

55

R1/2

正面図

床給水仕様の場合

Technical drawing of a control panel. The panel features a vertical column of five indicator lights on the left, a central digital display, and a row of three push buttons on the right. The dimensions 138 and 144 are indicated with arrows, representing the height and width of the panel's main section.

451

Diagram of a beam of length 32 m subjected to a triangular load. The load intensity starts at 0 kN/m at the left end and increases linearly to 40 kN/m at the right end.

115

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 岩田	検図 江 松 上 崎	日付 06-09-14	尺度 1 : 10	品番 CES9053MLF	
備考 リモデルタイプサイホンセット式 防露便器 壁・床共通給水仕様 流動方式				図番 CES9053MLF=A0101	
A3				ページNo.	1-1 (改)