




生産中止図面

2020/12

- ※定格：AC100V-321W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
 - 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- *上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意をご確認ください。

ねじ長 φ4×30(3本)

ねじ長 φ4×30(2本)



TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器	
松尾 浩	田 添 高 田 哲	16-05-18	1 : 10	品番	
備考		機能部：TCF959RV15		図番	
パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用，S排水 擬音装置付き		陶器部：CS873B		CES959RT15_A0100	
A3		ページNo.		1-1	(改)