

2011	特殊内容
------	------

＜特殊内容＞
1便ふたをパール塗装したもの。

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。


*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようご注意ください。

電源コンセントを接触させないでください。



結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



705 (便器先端:692)

(※706~810(便器先端:693~797))

床仕上面

φ6×40

ラフィン調節可能範囲
※436~540は便器を
前に出して施工




(レバー引き出し時)

床仕上面

110
 (取付可能範囲
 100~120)

電源コード L=1000

アース線 $L=200$



88 (全開時)

54 ✖1

← 4.6 $\times 10^4$

11/45 (便付全開時)

1153 ✕1

A3

ページ No.

1-1

(改)
