

生産中止図面

2020/12

*定格：AC100V-321W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の





空間を確保してください。

*上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意を




ご確認ください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)



壁給水仕様の場合



TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
松尾 浩	田 高 田 添 哲	日付	品番
		16-05-18	CES959PRT6
備考	パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、P排水 擬音装置付き	機能部：TCF959RV6 陶器部：CS873BP	図番
			CES959PRT6_A0100