






※浴室リモコンコード（8m品）付属



品 名		品 番
サ ブ リ モ コ ン		RAC76SS
リモコンコード	台所・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用	RHG618-50
ス テ ー パ イ プ		RHG8
排 気 カ バ ー		RHA1048
ベ ア チ ュ ー プ		RHG274-10・25・50・10Z・25
ベ ア ホ ー ス		RHA1040N-50・100・200 -300・500
無極性循環アダプタ		RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追 焚 ア ダ プ タ		RHA1028A
転 倒 防 止 金 具		RHA1011、RHA1059
油 タ ン ク	角 型 (容量 95L)	RAT95KPN
	丸 型 (容量 90L)	RHA1268
	壁ピタタイプ(容量 95L)	RHA1014
	壁ピタタイプ(容量 90L)	RHA1251
	角 型 (容量 190L)	RHA1015
	ステンレス (容量 90L)	RHA1016N
オイルサーバ		RHA1232
送 油 銅 管 (φ8)		RHA1170-3・5・10
銅配管セット(φ8用)		RHA1067
フラインット(φ8用)		RHA1068
異 径 継 手 (R1/2用)		RHA1069

ペアチューブ10m10曲がり。浴槽位置は浴槽面マーク以下（浴槽あふれ縁まで）下方は機器底面より1.5m以内（循環アダプタまで）。

名 称		全自動石油給湯機付ふろがま
形式の呼び		RPE313
品 番		RPE313ASS・B
種 類	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋外用開放形
	給水方式	水道直結式・シスターン式
	加熱形態	貯湯式急速加熱形
	加熱方式	1缶2水路式
	循環方式	ふろ側強制循環式
点 火 方 式		高電圧放電式
使 用 燃 料		灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	給湯側	4.3 L/h
	ふろ側	4.3 L/h
出 力	ふろ側	14.5kW（12,500kcal/h）
発熱量	ふろ側	148,000kJ/h（35,400kcal/h）
湯沸効率	ふろ側	72%
連続給湯効率	給湯側	88%
連続給湯出力	給湯側	36.0kW（31,000kcal/h）
熱交換器容量	給湯側	13.5L
	ふろ側	1.0L
最高使用圧力		98kPa（1.0kgf/cm ² ）
伝熱面積	給湯側	0.8m ²
	ふろ側	0.3m ²
外 形 寸 法		高さ920mm 幅550mm 奥行320mm
質 量		48kg
電源電圧及び周波数		100V、50/60Hz
定格消費電力	給湯使用	点火時128/135W、燃焼時106/112W
	ふろ使用	ポンプ運転時98/130W
	給湯・ふろ同時使用	燃焼時204/242W
排 気 温 度		250℃
騒音レベル		52dB（A）
循環管取付口径		13mm（R1/2）
基 準 浴 槽		180L
電流ヒューズ		10A
安 全 装 置		燃焼制御装置、過熱防止装置、 空だき防止装置、対震自動消火装置
その他の装置		漏電安全装置（BL認定品のみ）、 凍結予防装置、断水検知装置
付 属 品		取扱説明書（保証書付）、工事説明書、 操作カード、リモコン取付説明書×2、 浴室リモコン（Y端子×2、接続端子×2 木ねじ×2、ステーパイプ1式含む）、 台所リモコン（Y端子×4、木ねじ×2付属） 浴室リモコンコード（8m）、 追焚接続金具×2、銅配管セット、送油銅管 アース線、ふろ接続口キャップ×2

※RPE313ASSBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 全自動石油追焚付給湯機・遠隔タイプ (屋外据置型(ステンレス外装品))
製図 渡 辺	検図 河 野	承認 木 幡	日付 99.11.01	尺度 フリー	品番 RPE313ASS・B
備考 クオリティオート<サイレント>					図番 RPE313ASS・B