



仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.05MPa (流動時)
	最高水圧	0.75MPa (静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3) やけど防止のため、給湯器の給湯温度は60℃を超えない設定をしてください。 (4) 快適な吐水温度を確保するために50℃~60℃設定をおすすめします。 (5) 湯水を逆に配管しないでください。 (6) 浴室などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

節湯 B1

節湯 B

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品 (JIS)			長仕協適合品		
<b>TOTO</b>		単位	mm	名称	
製品	天本 芝田	日付	2019-06-26	台付サーモスタット混合水栓 コンフォートウエアモード	
種口		尺数	1:5	品番	
備考			逆止弁付	TBV03423J	
				TBV03423J=SA00.001.00	