

2024 / 04

1. 便ふたなし品

*定格：AC100V-319W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。




注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

*上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意をご確認ください。



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)




ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 $L=200$



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器パブリック向け
製図 奥村富	検図 松尾浩 松本渉 高田哲	日付 17-12-15	尺度 1 : 10	品番 CES956MST6
備考 一般地・流動兼用，S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF956SV6 陶器部：CS873BM		図番 CES956MST6_A0100