

生産中止図面

2015年10月1日
不便な品

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の





取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。





*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、

300mm以上の空間を確保してください。


ねじ長 φ4×30(3本)



床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合



注2

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器
製図 藤田康	検図 藤井田中文	日付	尺度	品番	CES9786T6
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9786V6 陶器部：CS985B	1 : 10	図番	CES9786T6_A0104