＊定格：AC100V-1273W 50/60Hz
・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を
確保してください。（最高水圧0.75MPa）
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
また、停電時に便器洗浄はできません。
0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
注1：左給水専用品です。
＊塩ビ排水管は別途手配要
＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
便ふたが当たって開ききらないことがあります。
＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
＊製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
＊本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため
150mm以上の空間を確保してください。
注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
※1：便ふた全開でお掃除リフト時
＊リモコンはイメージ図です。
ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
・リモコン用単3形乾電池(2個)同梱











TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/26	尺度 1：10
備考 LS1（水道直結式）一般地・流動兼用、P排水			品番 CES9810PG
			図番リビジョン 001

A3　ページNo．1/1　（改）



注記
盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：NO.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 高田ゆ	検図 平憲作	日付 2022/05/26	尺度 1：2
備考			品番 CES9810PG
			図番リビジョン -
A4			ページNo. 1/1 (改)