




■ 別売品

品名	品番
排気筒トップセット	RAE10P
浴室リモコン	RAC111FS
台所リモコン	RAC111KT
サブリモコン	RAC111SS
浴室・サブリモコン用	RHG351-3・5・8・10・15・20
浴室リモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
全リモコン用	RHG618-50
ステーパイプ	RHA1124
ベアチューブ	RHG274-10・25・50・107・252
ベアホース	RHA1040-50・100・200・300
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL -SH・SHL・UH・LHL -SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135
角型 (容量 95L)	RAT95KP
丸型 (容量 90L)	RHA1268
壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
壁ピタタイプ (容量 190L)	RHA1251
角型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)	RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069
排気筒受	RHA1065

※追焚配管条件

ベアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■ 仕様


名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE40K
品番	RPE40KEN・KENB
燃焼方式	圧力噴霧式
給排気方式	屋内用半密閉式強制排気形
給水方式	水道直結式
加熱形態	瞬間形
加熱方式	2缶2水路式
循環方式	強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油 (JIS 1号灯油)
燃料消費量	5.3 L/h
出力	15.3kW (13,200kcal/h)
発熱量	69,000kJ/h (16,500kcal/h)
湯沸効率	80%
連続給湯効率	91%
連続給湯出力	46.5kW (40,000kcal/h)
熱交換器容量	1.3L
最低作動水圧	19.6kPa (0.2kgf/cm ²)
最高使用圧力	980kPa (10kgf/cm ²)
伝熱面積	1.1 m ²
外形寸法	高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質量	49kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	点火時 155/148W、燃焼時 126/118W
給湯使用電力	点火時 209/222W、燃焼時 196/206W
給湯効率	点火時 236/250W、燃焼時 209/221W
排気筒径	φ106mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	49dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取組説明書 (保証書付)、工事説明書、リモコンコード (0.5m)、化粧板、排水チューブ、追焚接続金具×2、ふろ接続口キャップ×2、呼び水チューブ、送油ゴムホース、ニップル、フレアナット

■ セット品番 (RPES40KEN・B)

本体	RPE40KEN・B
リモコンセット	RACS111 (RAC111FS+RAC111KT)
浴室リモコンコード (8m)	RHG352-8
排気筒トップセット	RAE10P

※RPE40KENBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油追焚付給湯機 (水道直圧式) (屋内据置強制排気形)
製図 渡辺	検図 河野	承認 木幡	日付 99.09.01	尺度 フリー	品番 RPE40KEN・B
備考 ハイアクティ40・遠隔タイプ					図番 RPE40KEN・B



■ 浴室リモコン (別売品: RAC111FS)

