





生産中止図面

2009/07/11
 <特殊内容>
 ※ミサワホーム(株)様向け

- *定格: AC100V-1286W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
 塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、
 排水管の立ち上げ直しが必要です。
- *給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
 危険性があります。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 小山	検図 井 江 手 上	日付 08-06-26	尺度 1 : 10	品番 CES9783FT63
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデル(排水芯200/120)		機能部: TCF9783 陶器部: CS967BF T4		図番 CES9783FT63_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)