

生産中止図面

2020/12
1.ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

*定格：AC100V-319W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の


取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注2：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


*上記以外の設置条件は、総合カタログ等に記載の使用上の注意をご確認ください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)



壁給水仕様の場合



床給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図 松尾 浩	検図 田 添 高田 哲	日付	尺度	品番	CES958PRT15	
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF958RV15 陶器部：CS873BP	16-05-18 1 : 10	図番	CES958PRT15_A0100	